

SOLSKYDD





ZipX®Zero: osynlig och stark

ZipX®Zero är en vindtät, vertikal inbyggd screenmarkis.

Tyget har en svetsad zipper och löper via en styrskena av plast med remsor av EPDM (gummi) för att fånga upp vinden. Detta gör att produktens screenmarkis är vindtät i alla positioner. Därtill avvisar den insekter när den är stängd. Du kan ha en delvis skymd utsikt samtidigt som du skyddar mot direkt solljus.

ZipX®Zero har designats specifikt för användning med energisnåla och energineutrala hem.

Vilka energifördelar erbjuder ZipX®Zero?

⇒ Minska energiförbrukningen

Simuleringar visar att montering av vårt ZipX®Zero-system ger lägst karakteristisk energiförbrukning* av alla lösningar på marknaden. Detta tack vare att systemet låter dig skapa det **perfekta inomhusklimatet året runt** utan att behöva dyr teknik.

⇒ Finns det några andra alternativ?

Du kan välja att minska g-värdet (förhållandet mellan infallande och utsöndrad solstrålning) i glaset. Detta är en permanent lösning som innebär att du inte längre får solvärmelast på vintern. En screenmarkis från Wilms är alltså ett mindre permanent och mer fördelaktigt alternativ.

(*) Infallande solstrålning beräknas med hjälp av antaganden och specifika omständigheter, vilket gör att byggnader kan jämföras.



Inbyggda screenmarkiser är helt integrerade i hemmets design för en enhetlig, stilren look.




➔ Besök wilms.be/en/ för mer teknisk och produktspecifikationer.





Egenskaper: ZipX®Zero



Osynlig montering i hålväggen

ZipX®Zero är den första produkten av sin typ som kan byggas in i hålväggen med helt lufttät montering. Det innebär att kassetten helt döljs i väggen. Till och med den bottenlist döljs av kassetten. När produktens screen är uppe är den alltså helt osynlig, både på insidan och utsidan!



Inga störande rullinjer

Utöver det klassiska stålroret erbjuder Wilms ett rör av kolfiber. Detta rör ger bättre fäste mot tyget. Detta förbättrar hur tyget hänger och förhindrar vågräta linjer från upprullning. Denna teknik hittar du endast hos Wilms!



Strömlinjeformade styrskenor

ZipX®Zero har styrskenor som är integrerade i väggen och därför osynliga när du står direkt framför fönstret. De kan målas i valfri RAL-färg för att skapa en enhetlig look med fönstret.



Håll insekter ute!

Mellan en screenmarkis och ett fönster finns det alltid utrymme att montera insektsnät.





⇒ När bör du välja ZipX®Zero?

- Du planerar att bygga eller grundligt renovera hemmet
- Du vill minska dina energikostnader
- Du vill inte att din screenmarkis ska synas


⇒ När bör du välja en smal styrskena?

- Denna typ av styrskena är den perfekta lösningen för ZipX®Zero som ska installeras på ett par skjutfönster eller i hörn
- En elegant lösning som inte påverkar de tekniska fördelarna som ZipX®Zero erbjuder
- Denna typ av styrskena ska alltid användas i kombination med en standardskena


Bra att veta

ZipX®Zero finns även tillgänglig **med kabelguide**, vilket är den perfekta lösningen för vinklade fönster utan profiler. Dock kan detta system inte erbjuda vindtät funktion.


Mått: kassetter och profiler




Kassett - sidovy



Z2 - Smal styrskena



Z1 - Standard styrskena



Bottenlist

Tillgängliga mått

		Tillgänglig bredd																												
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000			
Tillgänglig höjd	1000																													
	1200																													
	1400																													
	1600																													
	1800																													
	2000																													
	2200																													
	2400																													
	2600																													
	2800																													
	3000																													
	3200																													
	3400																													
	3600																													
	3800																													
	4000																													
	4200																													
	4400																													
	4600																													
	4800																													
5000																														
5200																														
5400																														
5600																														
5800																														
6000																														



Besök wilms.be/en/ för mer teknisk och produktspecifikation.

